



AUFLIEGER MIT ISOTHERMISCHEM TANK (ATP) UNTER DRUCK (PED), FÜR UNGEFÄHRLICHE LEBENSMITTELFLÜSSIGKEITEN

Transportierbare Flüssigkeiten

Alkoholische Getränke (Schnaps, Spirituosen, Alkohol), kohlenstoffhaltige Getränke, Schaumwein, Perlwein, Bier, Samenöl, Palmöl, Olivenöl, Kokosnussöl, alle Arten von Milch und deren Derivate, Tomatensaucen, Konserven, Gemüsekonzentrate, Fruchtpürees, Trinkwasser, Fruchtsäfte, gesüßte Getränke, Tee, Kaffeeaufguss, Schokolade, Kakaobutter, flüssige Speisefette, ...



Kapazität

Von 23.000 bis 37.500
Liter



Isolierung

ATP-konformes Polyurethan (Accord
Transport Perissable)

Zisterne

Zylinder aus rostfreiem Stahl AISI 304/316, innen trommelpoliert oder spiegelpoliert in Übereinstimmung mit der europäischen Druckgeräterichtlinie (PED).
Prüfdruck 3,0 bar, Arbeitsdruck 2,0 bar

Fächer

Von einem einzigen Fach mit
Wellenbrecher bis zu 5 Fächern

Ventile D=100 mm mit Handbetätigung von
oben oder vom Boden aus und alternativ mit
pneumatischer Steuerung

Beschichtung

Glasfaserboden mit Marinegelcoat,
Zylinder (Virola) aus weißem Glasfaser
mit Marinegelcoat oder
hochglanzpoliertem Edelstahl

Allgemeine Informationen

Rutschfestes Geländer aus
Aluminiumlegierung oder Edelstahl,
manuell oder pneumatisch abklappbares
Geländer aus Edelstahl, hintere und/oder
vordere Aufstiegsleiter aus Edelstahl,
seitliche Schutzvorrichtungen aus
Edelstahl, Beleuchtungsschablonen,
seitliche und hintere Reflexionsstreifen,
Luftkanäle, ...

Bodenventile

Luken

D=500 mm Luken, 4
Sicherungsflügelmuttern, Sicherheitsventil,
Gummiabflüsse, Auffangbehälter und Luken
aus Edelstahl
Schließen

Auspuffanlagen

Einzel oder unabhängig, hinten
und/oder seitlich, mit
Aufbewahrungsschubladen aus Edelstahl

Zubehör

CIP-Spülsystem (Cleaning in Place),
Abflussverteiler, Abflussisolierung mit
Polyurethan, Flüssigkeitsthermometer,
Abflusspumpe, Schlauchgestelle,
Reduzierungen und Fittings, sterile
Flüssigkeitskassette, ...

Varianten

Edelstahlkanäle für die Tankbeheizung mit
auf dem Auflieger installiertem Brenner
oder mit Dampfanschlüssen, ...



SEMI-TRAILER

Sattelauflieger mit isothermischem Tank (ATP) unter Druck (PED), für nicht gefährliche flüssige Lebensmittel

Rahmen

Aus sandgestrahltem und lackiertem hochfestem Stahl oder aus leichter lackierter Aluminiumlegierung

Höhe der Sattelkupplung

1.200 mm

Aufzüge

Manuell betätigter Teleskop-Frontkraftheber

Aufhängung

Luftfederung

Achsgruppe

Drei 9-Tonnen-Achsen mit Scheibenbremsen D=430 mm, Bpw, SAF oder Jost

Felgen

Aluminiumlegierung

Reifen

N.6 Reifen 385/65 R22.5" der Hauptmarke

Elektrisches System

ADR-konforme elektrische Anlage mit ECU-Steuergerät

Zubehör

Gewölbte Kotflügel aus PVC oder Edelstahl mit Spionageabwehr, Fahrradschutzbügel aus Aluminiumlegierung, Werkzeugkasten aus Edelstahl, Reserveradträger mit Winde, Heckstoßstange aus Edelstahl mit integrierter Beleuchtung, Fahrradschutzbügel aus Aluminiumlegierung ...

Optionen

Anheben der ersten Achse, Anheben der ersten und dritten Achse, selbstlenkende dritte Achse

M.T.T.

38.000kg



Santi S.r.l.

Via del Commercio 2
25039 Travagliato (Brescia)
ITALIEN

Tel. +39 030 68 64 266
E-Mail: commerciale@santicisterne.it
Web: www.santicisterne.it