



QUADRATISCHE MULDE URANO EINE IDEE VON PERFEKTION WIRD WIRKLICHKEIT



STEINBRUCHHOF



MATERIAL TRANSPORTIERT

- Sand
- Erde
- Lehm
- Schlamm
- Schotter
- Kleine Steine
- Gefräster Asphalt

RAHMEN



KIPPMULDE

- Tipperlite® Aluminium
- Endur-AI





PRODUKTVERSIONEN (*S.15)

VOLUMEN	LÄNGE INTERN	HÖHE HEBEBÜHNE	HÖHE DER LADUNG*	TYP TOR	GRADE TOR	TYP RAHMEN
740R I65						
25,5 m ³	7.720 mm	1.400 mm	3.015 mm	B	15°	SA/SL
29,3 m ³	7.720 mm	1.600 mm	3.215 mm	B	15°	SA/SL
30,5 m ³	7.720 mm	1.600 mm	3.215 mm	FG/G	90°	SA/SL
33 m ³	7.720 mm	1.800 mm	3.415 mm	B	15°	SA/SL
34,5 m ³	7.720 mm	1.800 mm	3.415 mm	FG/G	15°	SA/SL
38,5 m ³	7.720 mm	2.000 mm	3.615 mm	FG/G	90°	SA/SL
900R I65						
36 m ³	9.200 mm	1.600 mm	3.235 mm	FG/G	90°	SL
850R I65						
36 m ³	9.200 mm	1.600 mm	3.170 mm	FG/G	90°	SA

*Die in der Tabelle angegebene Ladehöhe bezieht sich auf das SL-Modell, die Ladehöhe für das SA-Modell ist 40 mm niedriger

TOR

B

Schwingtör



C

Universell mit Querstange



FG

Schwingtör mit Dichtung

Hydraulisch mit Dichtung



G

Schwingtör hermetisch

Kennzeichen hermetisch





PRODUKTVERSIONEN (*S.15)

VOLUMEN	LÄNGE INTERN	HÖHE HEBEBÜHNE	HÖHE DER LADUNG*	TYP TOR	GRADE TOR	TYP RAHMEN
150R I65						
40 m ³	10.500 mm	1.600 mm	3.188 mm	FG/G	90°	SA/SL
740R I30						
26,4 m ³	7.720 mm	1.400 mm	2.880 mm	B	15°	SA/EXL
27,4 m ³	7.720 mm	1.400 mm	3.030 mm	CUT/F	90°	SA/EXL
30 m ³	7.720 mm	1.600 mm	3.080 mm	B	15°	SA/EXL
31,5 m ³	7.720 mm	1.600 mm	3.230 mm	C/CUT/D/F	90°	SA/EXL
34 m ³	7.720 mm	1.800 mm	3.280 mm	B	15°	SA/EXL
35,5 m ³	7.720 mm	1.800 mm	3.430 mm	C/D/F	90°	SA/EXL
38 m ³	7.720 mm	2.000 mm	3.630 mm	B	15°	SA/EXL
40 m ³	7.720 mm	2.000 mm	3.630 mm	C/D/F	90°	SA/EXL

*Die in der Tabelle angegebene Ladehöhe bezieht sich auf das SL-Modell, die Ladehöhe für das SA-Modell ist 40 mm niedriger



TOR

CUT

Universell mit Querstange



D

Zwei Schwingtüren mit Querstange



F

Schwingtür Doppelstift





PRODUKTVERSIONEN (*S.15)

VOLUMEN	LÄNGE INTERN	HÖHE HEBEBÜHNE	HÖHE DER LADUNG*	TYP TOR	GRADE TOR	TYP RAHMEN
900R I30						
37,5 m ³	9.200 mm	1.600 mm	3.185 mm	C/CUT/D/F	90°	SA/EXL
850R I30						
37,5 m ³	9.200 mm	1.600 mm	3.170 mm	C/CUT/D/F	90°	SA/EXL
105R I30						
42,5 m ³	10.500 mm	1.600 mm	3.180 mm	C/CUT/D/F	90°	SA/EXL

*Die in der Tabelle angegebene Ladehöhe bezieht sich auf das SL-Modell, die Ladehöhe für das SA-Modell ist 40 mm niedriger



ABDECKUNGEN UND VERSCHLÜSSE

MOD. I65 UND I30

Hermetische Abdeckung Standardverschluss



Standard Abdeckung - hinterer Halbmond



Halbhermetische Abdeckung automatischer Verschluss





OPTIONAL

- Hebende Achsen
- Lenkachse
- Pneumatischer Unterfahrschutz
- Auspufföffnung am Tor
- ADR-Set
- Imo/(Rina) zugelassenes Haken-Set
- Besenhalter
- Werkzeugkasten

